

[Air Synchro 2.0]



OPERATIVA
PREMIUM

CODICE MODELLO
0912TS...



IL DESIGN E LA STRUTTURA GARANTISCONO BENESSERE ALLA TUA SCHIENA ANCHE DOPO TANTE ORE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN ALTEZZA IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE (UP&DOWN)

SEDILE SAGOMATO PER GARANTIRE LA MASSIMA COMODITÀ

Meccanismo synchro

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



T20

T23

T31

T34

NERO

GRIGIO

ROSSO

ARANCIO

T35

T38

T22

VERDE

BLU

GRIGIO
SCURO



SCHEDA TECNICA

[Air Synchro 2.0]

MOD. 0912TS...



| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipologia sedia | Operativa PREMIUM |
| Colori disponibili | Nero (T20) - Grigio chiaro (T23) Grigio scuro (T22) - Rosso (T31) - Arancione (T34) - Verde (T35) - Blu (T38) |
| Meccanismo | Synchro e regolazione della spinta dello schienale |
| Altezza totale | 103-111 cm |
| Altezza seduta (da terra) | 43-51 cm |
| Profondità totale | 54 cm |
| Profondità seduta | 44 cm |
| Larghezza sedile | 48 cm |
| Larghezza sedile con braccioli | 64,5 cm |
| Altezza braccioli da terra | 66-78 cm |
| Tipologia braccioli | Fissi, ad ala |
| Altezza schienale | 60 cm |
| Larghezza schienale | 45 cm |
| Schienale traspirante | Si |
| Supporto lombare | No |
| Regolazione schienale | In altezza tramite up & down ed inclinazione |
| Sedile regolabile in profondità | No |
| Sedile intercambiabile | No |
| Portata massima | 120 kg |
| Ruote | 5 ruote autofrenanti diam. 50 mm |
| Diametro base | 64 cm |
| Materiale base | Poliammide nera |
| Peso sedia | 17 kg |
| Materiale di rivestimento seduta | Tessuto in PL Trevira 100%. Alta resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore e una buona resistenza agli agenti chimici |
| Materiale di rivestimento schienale | Rete |
| Resistenza all'abrasione | 55.000 +/- 5.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore |
| Materiale imbottiture sedile | Schiuma |
| Materiale imbottiture schienale | Schiuma |
| Spessore imbottitura | Densità schiuma sedile: 40-kg/m3 |
| Tessuto ignifugo | Si |
| Classe ignifuga tessuto | EN 1021 1-2 |
| Pulizia imbottiture | Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare |
| Garanzia | 5 anni per parti non legate all'usura |
| Certificazioni | Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 B |
| Articoli opzionali | 0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini |
| Tempo di utilizzo indicativo | Normale - 8H |