

CODICE MODELLO
0912AR...



LAVORA COMODO, SCEGLI IL MEGLIO
PER TE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA
MASSIMA TRASPIRABILITA'

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI-SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO E/O
INVOLONTARIO DELLO STESSO

NUOVO E PARTICOLARE DESIGN

Meccanismo synchro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto ignifugo

Braccioli regolabili in altezza

Ruote gommate

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



VERDE



ROSSO



GRIGIO



NERO



NERO | BIANCO



SCHEDA TECNICA

[Air Synchro Plus]

MOD. 0912AR...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Verde (020) - Rossa (030) - Nero/Bianco (091) - Grigio (080) - Blu (100) - Nero (090)
Meccanismo	Syncro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	99 - 109 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 52 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	68 cm
Altezza braccioli da terra	64-76 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	56 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	18 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 35-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 A
Articoli opzionali	0605KITPO: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H