

CODICE MODELLO
0905BLI...



SEDILE AMPIO E SAGOMATO

SCHIENALE REALIZZATO IN ELEGANTE RETE
CON TEXTURE RIGATA

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Meccanismo Sincro

Braccioli regolabili in altezza inclusi
Staffa in acciaio cromato e poggiabracchio con
softpad

Base in acciaio cromato con ruote autofrenanti

Articoli opzionali

0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e
pavimenti duri

0710TS000: Confezione 5 piedini

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI SEDILE / SCHIENALE :



99

NERO

88

ANTRACITE /
GRIGIO CHIARO

83

CHIANTI/
ANTRACITE



SCHEMA TECNICA

[Bliss]

MOD. 0905BLI...



Tipologia sedia	Operativa premium
Colori disponibili	Nero (99) - Antracite/Grigio chiaro (88)- Chianti/Antracite (83)
Meccanismo	sincro
Supporto lombare	si
Altezza totale	100-120 cm
Altezza seduta (da terra)	43-54 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Tipologia braccioli	regolabili in altezza con staffa in acciaio cromato e poggibraccio con softpad
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	si
Regolazione schienale up & down	si
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	640 mm
Materiale base	acciaio cromato
Peso sedia	ca. 19 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in PL Trevira 100%
Materiale di rivestimento schienale	elegante rete con texture rigata composizione: rete - 68% poliestere, 32% elasthan
Resistenza all'abrasione	55.000 +/- 5.000 cicli Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture	schiuma
Spessore imbottitura	Sedile: 40,-kg/m3 Spessore 4 cm
Ignifugo	si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 + Certificazione ÖEKO TEX standard 100 (prodotto senza utilizzo di sostanze tossiche)
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Materiali utilizzati	acciaio, plastica, tessuto, gommapiuma
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	DIN EN 1335-1 -2, Categoria B, Omologazione GS
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma D.L. 81/08. Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	N/D
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H