

[ Cloe ]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO  
0688CL900



ELEGANTE E PRESTIGIOSA SEDIA  
DIREZIONALE

BRACCIOLI CROMATI CON  
POGGIABRACCIO IN SIMILPELLE

SI PULISCE FACILMENTE E NON ASSORBE  
GERMI E BATTERI

REALIZZATO COMPLETAMENTE IN  
SIMILPELLE

Meccanismo oscillante

Base in acciaio cromato

Ruote autofrenanti

Ruote gommata opzionali [cod. 0707TS000]  
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



900

NERO



## SCHEDA TECNICA

# [ Cloe ]

### MOD. 0688CL900



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Oscillante e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	109 - 122 cm
Altezza seduta (da terra)	47 - 60 cm
Profondità totale	67 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	59 cm
Altezza braccioli da terra	67,5 cm
Tipologia braccioli	Fissi
Altezza schienale	62 cm
Larghezza schienale	51 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti, diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	15 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle - poliuretano
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle - poliuretano
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	25,-kg/m <sup>3</sup>
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H