

[ Explorer 2.0 ]



OPERATIVA  
STANDARD

CODICE MODELLO  
0921EX...



LA SEDIA OPERATIVA PIÙ VENDUTA

LO SCHIENALE AVVOLGENTE  
GARANTISCE UN OTTIMO SUPPORTO  
ALLA COLONNA VERTEBRALE

SOSTEGNO LOMBARE INTEGRATO PER  
AVERE IL GIUSTO SUPPORTO ALLA SCHIENA

Meccanismo a contatto permanente

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli ad ala o ad anello opzionali  
[cod. ala: 0921BRALA - cod. anello: 0921BRANE]  
Ruote gommate opzionali [0909RT000]  
Piedini opzionali [0909KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



BORDEAUX



ROSSO



GRIGIO



NERO



# [ Explorer 2.0 ]

MOD. 0921EX...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Blu (100) - Bordeaux (160) - Rosso (300) - Grigio (800) - Nero (900)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	100/113 cm
Altezza seduta (da terra)	42/55 cm
Profondità totale	67 cm
Profondità seduta	43 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	Opzionali
Altezza schienale	50 cm
Larghezza schienale	43 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Sì, integrato nello schienale
Regolazione schienale	Sì, tramite Up&Down
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	110 Kg
Ruote	5 ruote autofrenanti diam. 50 mm
Diametro base	63 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	9,9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto ignifugo
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto ignifugo
Resistenza all'abrasione	85.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	poliuretano espanso flessibile
Materiale imbottiture schienale	poliuretano espanso flessibile
Spessore imbottitura	n/d
Imbottitura ignifuga	No
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B 2020
Articoli opzionali	0909RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0909KITPO: Confezione 5 piedini 0921BRANE: Confezione 2 braccioli ad anello 0921BRALA: Confezione 2 braccioli ad ala
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H