

[Kira]



OPERATIVA
PREMIUM

CODICE MODELLO
0901KK...



LO SCHIENALE IN RETE ASSICURA UN PIACEVOLE "CLIMA DI BENESSERE" ALLA SCHIENA

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA PER GARANTIRE IL MASSIMO CONFORT

COMODO SEDILE CON BORDO ARROTONDATO

LA SEDIA IDEALE PER IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Meccanismo Synchro

Base extra in acciaio cromato

Ruote autofrenanti di serie

Braccioli regolabili inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]

Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



G20

NERO

G21

ROSSO

G23

GRIGIO

G26

BLU



SCHEDA TECNICA

[Kira]

MOD. 0901KK...



Tipologia sedia	Operativa PREMIUM
Colori disponibili	Nero (G20) - Rosso (G21) - Grigio (G23) - Blu (G26)
Meccanismo	Synchro e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	106 - 128 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 57 cm
Profondità totale	58 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Altezza braccioli da terra	63 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	58 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti, diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	15,9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	Tessuto sedile: 35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	n/d
Spessore imbottitura	35 kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 B
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H