

CODICE MODELLO
0668NA...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
PERMETTE DI SOSTENERE IN MODO
CORRETTO LA SCHIENA

Meccanismo synchro

Rivestimento in tessuto idrorepellente
antimacchia

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Ruote gommiate opzionali [cod. 0605RT000]
Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



ROSSO



NERO



SCHEDA TECNICA

[Navigator]

MOD. 0668NA...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900) - Schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Synchro con un blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	93-104 cm
Altezza seduta (da terra)	44-55 cm
Profondità totale	63 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Altezza braccioli da terra	62-73 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	42 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	11 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto antimacchia in poliestere 100%
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	n/d
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Schienale in rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri, diam. 50 mm
	0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H