

CODICE MODELLO
0903SHE...



MAXI SEDILE - SCHIENALE CONFORMATO
ALTO ED AVVOLGENTE

RIVESTIMENTO CON TESSUTO ECO DI
NUOVA GENERAZIONE REALIZZATO CON
PLASTICHE RECUPERATE DAL MARE

CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX STANDARD
100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Meccanismo Sincro

Braccioli ad Ala fissi

Base in poliammide con ruote autofrenate

Articoli opzionali

0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e
pavimenti duri

0710TS000: Confezione 5 piedini

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI SEDILE / SCHIENALE :



BLU CINA



ROSSO CHIANTI



NERO/SENAPE



NERO



SCHEDA TECNICA

[Shelley]

MOD. 0903SHE...



Tipologia sedia	Operativa confort
Colori disponibili	blu cina (10) rosso chianti (30) sedile nero con schienale senape (49) nero (99)
Meccanismo	sincro
Supporto lombare	no
Altezza totale	100-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Tipologia braccioli	fissi ad ala
Altezza schienale	57
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	no
Regolazione schienale up & down	si
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	640 mm
Materiale base	poliammide nero
Peso sedia	14 KG
Materiale di rivestimento seduta	100% poliestere riciclato
Materiale di rivestimento schienale	100% poliestere riciclato
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli
Materiale imbottiture	Schiuma
Spessore imbottitura	Densitàschiuma: Sedile: 30,-kg/m3 Schienale: 25,-kg/m3"
Ignifugo	no
Certificazione tessuto	certificazione OEKO TEX Standard 100 (prodotto senza utilizzo di sostanze tossiche) speciale tessuto di nuova generazione realizzato con plastiche recuperate dai mari"
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Materiali utilizzati	plastica, tessuto, gommapiuma
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazione	DIN EN 1335-1 -2, Categoria B, Omologazione GS (che certifica la sicurezza del prodotto, nessun rischio di procurarsi danni fisici per chi utilizza il prodotto)
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8 H