CODICE MODELLO 0910TRT...

SCHIENALE STRUTTURA IN POLIAMMIDE COLORATO E/O NERO RETE AUTOPORTANTE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

SEDILE IN FAGGIO - IMBOTTITURA IN SCHIUMATO A FREDDO DENSITÀ 60GR/MC RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO 100% RICICLATO E RICICLABILE 100%



Meccanismo sincro multiblocco autopesante anti-shock

Ruote piroettanti frenate - diametro 65 mm gommate

Razza in poliammide nera

Garanzia

Made

Tempo utilizzo (indicativo)

Meccanismo

COLORI SEDILE











Permette il movimento sincronizzato tra sedile e schienale e il blocco dello schienale nella posizione desiderata.







88

VERDE PINE ANTRACITE

Garanzia estensibile fino a 5 anni.

Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.



[Tortona]



MOD. 0910TRT...

Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	31 old rose ; 21 verde pine ; 88 antracite
Meccanismo	Sincronizzato multi-blocco monoleva, anti shock, autopesante, elevazione a gas.
Altezzatotale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42 - 51 cm
Profondità totale	49,5 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Set braccioli in polipropilene regolabili in altezza
Altezza schienale	72 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Sì
Supporto lombare	Sì, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	700 mm
Materiale base	Poliammide colore nero
Peso sedia	15 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile.
Materiale di rivestimento schienale	100% POLIESTERE
Resistenza all'abrasione	Tessuto - 100.000 cicli ± 20% (Martindale) uni en iso 12947:2000
Materiale imbottiture sedile	Schiumato a freddo
Materiale imbottiture schienale	ND
Spessore imbottitura	50 mm
Imbottitura ignifuga	Sì
Tessuto ignifugo	Sì
Classe ignifuga tessuto	classe 1
Pulizia imbottiture	Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura - ESTENSIBILE FINO A 5 ANNI
Certificazioni	Articolo certificato EN 1335:2020 Tipo B - Articolo conforme al D.lgs. 81/2008 Articolo conforme ai CAM - Articolo Omologato cl. 1 IM
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	12 h